

AQUA PLUS POLYESTER BACKED

TYREF ECO PREMIUM AQUA PLUS POLYESTER HORDOZÓVAL

Lakkzó kendő diszperziós és UV lakkokhoz

Vastagság:

- 1.15mm (0.045")
- 1.35mm (0,053")

Szélességek:

- 1080mm (42^{1/2}"
- 1280mm (52")
- 1480mm (58^{1/4}"
- 1580mm (62^{1/4}"

A gyártás új innovatív technológiára, h re keményed elasztomerekre épül. Szem el tt tartva minden a környezettel kapcsolatos szempontokat a termelési folyamatban.

A felület fejlesztés folyamán, olyan keveréket állítunk el , mely kifejezetten alkalmas diszperziós és UV lakkok használatára. Ezzel a felülettel kiváló átadás mellett magasabb fényt és festékviassaemelés mentes lakkozást végezhetünk.



Mivel a struktúrájában nincsen szövet anyag, így a "szövet benyomódás" teljesen megsz nt; ezzel korlátozva a vastagság csökkentés, javítja a vegyszer ellenállóságot és megakadályozza lakkok és tisztítószeres beszívódását. Vágás után, a lakkend felületén nincsenek szövet szálak a vágott élénél.

Kritikus tényez a felület között a poliészter réteg és a gumikeverék összekötése. Annak érdekében, hogy egy jó "nyúzási" képesség legyen a poliészter felszínén fokozni kellett a rétegelválási ellenállást. A kendő felépítése maximalizálja a vágási mélységet, a különlegesen síma felület biztosítja az egyenletesebben lakkferholdást, elkerülve az esetleges festék kirakódást.