

COMPRESSIBLE

TYREF ECO PREMIUM COMPRESSIBLE

Varnishing plate for offset coating.

Vastagság:

- 1.98mm (0.077")

Tekercs szélesség

- 1080mm (42^{1/2}")
- 1280mm (52")
- 1480mm (58^{1/4}")

A gyártás új innovatív technológiára, h re keményed elasztomerekre épül. Szem el tt tartva minden a környezettel kapcsolatos szempontokat a termelési folyamatban.

A felület fejlesztés folyamán, olyan keveréket állítunk el , mely kifejezetten alkalmas diszperziós és UV lakkok használatára. Ezzel



Mivel a struktúrájában nincsen szövet anyag, így a "szövet benyomódás" teljesen megsz nt; ezzel korlátozva a vastagság csökkentés, javítja a vegyszer ellenállóságot és megakadályozza lakkok és tisztítószeres beszívódását. Vágás után, a lakkend felületén nincsenek szövet szálak a vágott éleknél.

Kritikus tényez a felület között a poliészter réteg és a gumikeverék összekötése. Annak érdekében, hogy egy jó "nyúzási" képesség legyen a poliészter felszínén fokozni kellett a rétegelvási ellenállást. A kend felépítése maximalizálja a vágási mélységet, a különlegesen síma felület biztosítja az egyenletesebben lakkferholdást, elkerülve az esetleges festék kirakódást.

A stabil fels kompressibilis réteg biztosítja a lakkozási stabilitást, így ez a kend mindegyik alapakolással használható és megelőzi a sínbe l vagy befogópofákból való kicsúszást.